

Brandklassad kanalslang och monteringsstos

EasyIM



Fresh EasyIM är en "allt-i-ett" imkanal för anslutning mellan köksfläkt och takhuv.

Den är både typgodkänd (SP) och brandklassad (EI15).

Snabb, smidig och säkert montage tack vare slangens böjlighet och treskikt.

Rensbar med nylon-/siliconviska.

Kanalslangen Fresh EasyIM är en unik imkanal. Allt-i-ett lösningen gör att monteraget av den böjbara slangen går snabbt, enkelt och säkert.

EasyIM är typgodkänd och är brandklassad EI-15 (30mm brandisolering) och klarar alla krav som ställs på en imkanal. Anslut den ena änden direkt till takhuv och den andra änden till din köksfläkt. Alternativt så kan man montera med en stos i innertaket vid fläkten men detta är ej nödvändigt. Detta ger en tryggare och mer brandsäker installation av imkanal i ett hus.

Produkten levereras i 1,2 meters hög förpackning men är i sin fulla längd 4 meter lång.

Fresh EasyIM montagestos fyller funktionen att:

- Fixera imkanalen i innertaket
- Ge en enkel anslutning av kökssläng och köksfläkt.



Steg för steg monteringsanvisning:



Börja med att mäta avståndet, som ska anslutas, fläkten upp till takhuv.
Dra ut Fresh EasyIM och anpassa längd efter avståndet.



Kapa om nödvändigt. Kapning sker med kniv/såg mellan produktens inbyggda vajer.
Använd avbitartång för att kapa vajern.



Viktigt! Kanalen måste vara i utsträckt läge när den används, detta för säker och funktionell drift. Max två 45° böj, vid 90° gäller renslucka (samma krav som fast imkanal).



Viktigt att kanalen är intakt med isolering igenom bjälklag och hela vägen upp till takhuv. Mellan köksfläkt och innertak får oisolerad kanal användas. Om längden räcker kan man dra ut och nyttja innerkanalen oisolerad.

Vid skarvning: Använd muff och för över båda ändarna av innerkanalen, tejsa med aluminium ventilationstejp och fixera med klammer. Förskjut ytterhöljet 10 centimeter tillsammans med isoleringen och tejsa för att förhindra värmeläckage.




För säker och tät anslutning, fäst kanalen på stossarna med hjälp av Fresh snabbslängklämma och montage- eller ventilationstejp.



Kanalen underhålls och rengörs med nylon- eller siliconviska.
Viskor i andra material skadar innerkanalen.

Måttskiss IM-slang



Storlek	ØD (mm)	Ød (mm)	Länd
Ø125	235	125	4 meter
Ø160	270	160	4 meter

Teknisk data

Certifikat:	SP testad för EI-15, slangen underlättar godkänd montering för kanaldragning ihop med köksfläkt. Även godkänd som ventilationsslang enligt SS-En13180.
Håltagning:	Ø125, hål 245 mm Ø160 mm, hål 280 mm
Längd:	4 meter
Material:	Slang: Aluminium, polyester, brandisolering Stos: Förzinkad stålplåt enligt SS-EN10142
Färg:	Aluminium/plåt
Temperatur	- 30°C till 250°C
Tryck	Max 3000 Pa

Specifikation

Beteckning	Beskrivning	Art. nr.
Fresh Slang Easy-Im Ø125, 4M	Flexibel brandklassad isolerad IM-kanalslang,	397412
Fresh Slang Easy-Im Ø160, 4M	Flexibel brandklassad isolerad IM-kanalslang,	397416
Fresh Montagestos Easy-Im Ø125	Montagestos tak/vägg för EASY-IM kanalslang Ø125	397012
Fresh Montagestos Easy-Im Ø160	Montagestos tak/vägg för EASY-IM kanalslang Ø160	397016



Tillbehör

Art. nr.	Beskrivning
361255	Fresh slangsnabbklämma Ø60-165, 2-pack
840125	Fresh Ventilationstejp Aluminium
361215	Fresh Köks- ventilationsslang Ø130x1500 mm
361615	Fresh Köks- ventilationsslang Ø165x1500 mm



Fresh EasyIM

Typgodkänd
SP
Brandklass
E15

- snabb
- säker
- smidig

installation och anslutning
mellan köksfläkt och takhuv.

Fresh
Ventilation

www.fresh.se

Fresh EasyIM

NYHET
Gör jobbet
lekande lätt
och säkert.

Brandklassad
och färdigisolerad
"allt-i-ett" IM-kanal

- för snabb, säker och smidig
installation och anslutning
mellan köksfläkt och takhuv.



Typgodkänd
SP
Brandklass
E15

