

Fresh

Väggventil invändig del F90

Art. Nr 900011

- Unik spridningsbild
- Kondensskydd
- Grundflöde
- Komplet tillbehörsserie
- Flera filteralternativ



F90 invändig del för väggmontage, avsedd för kontinuerlig ventilation av bostäder.

Funktioner

kondensskydd, Filter

Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Yttervägg
Kanal dimension nominal \varnothing (mm)	100
Bredd (mm)	150
Höjd (mm)	150
Djup (mm)	128
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Etim kod	EC010079

Beskrivning

Den invändiga ventildelen består av ett chassi med ett steglöst spjäll samt en kåpa med standardfilter (damm/insekt) och kondensisolering. Luftmängden regleras med ett steglöst spjäll, vilket manövreras med ett skjutreglage som finns på undersidan av ventilen. Kåpan har en unik utformning som medför att större mängd nedkyld luft kan tillföras rummet utan dragproblem. Undersidan saknar helt öppningar, istället har översidan större öppningar. Grundflöde är möjligt genom att ta bort en plugg i

spjällbladet.

Montering/placering:

Ventilen bör placeras högt upp på väggen. Finns det radiator bör man sträva efter en placering ovanför denna. Vid sådan placering utnyttjas konvektionsströmmen och man når bästa komfort. Fresh 90-serien går utmärkt att använda vid golvvärme tack vare sin unika konstruktion av luftöppningarna.

Finns i ljudreducerande variant och benämns då F90 dB.