

Fresh

Väggventil invändig del TL 80F dB

Art. Nr 249841

- Frisk luft med minimal risk för drag
- Steglöst inställbar
- Kondensskyddande konstruktion
- Inbyggt grundflöde
- Flera filteralternativ



Invändig ventildel med kondensskydd och standardfilter.

Funktioner

kondensskydd, Filter

Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Yttervägg
Kanal dimension nominal Ø (mm)	80
Bredd (mm)	180
Höjd (mm)	180
Djup (mm)	74
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS, PS
Etim kod	EC010079

Beskrivning

TL 80F dB invändig del med täckplatta 18 och stös Ø81x30 mm. Den invändiga ventildelen har en kondensskyddande utformning, standardfilter (damm/insekt) samt ett precisionsspjäll för steglös inställning av flödet. Spjällets reglage är dolt under kåpan.

Spridningsbilden är noggrant utvecklad för att passa till golvvärme, då ventilen släpper luften uppåt och åt sidorna. Den inkommande luften når en behaglig temperatur bara någon decimeter från ventilen.

De ljudreducerande versionerna har en annan väggenomföring jämfört med standard. Den består av ett ljudabsorberande rör, två täckplattor samt två nedkortade stösar. Det ljudabsorberande röret är lätt att kapa till rättlängd med en vanlig kniv. Standard rörlängd är 400 mm, längre rör levereras efter beställning.