



Information requirements residential ventilation unit

Commision delegated regulation (EU) 1253/2014

a)	Suppliers name	Volution Sweden AB		Brand name: Fresh	
b)	Suppliers model identifier	197272 Intellivent 2.0		White	
c)	Specific energy consumption (SEC)	Average	-25,545	C	(kWh/m ² a)
d)	Typology	RVU/UVU			
e)	Type of drive installed	Variable / 2			
f)	Type of heat recovery system	N/A			
g)	Thermal efficiency of heat recovery	N/A		%	
h)	Maximum flow rate	116,1		(m ³ /h)	
i)	Electric power input	5,4		W	
j)	Sound power level	46,5		(dB(A))	
k)	Reference flow rate	0,032		(m ³ /s)	
l)	Reference pressure difference	5		Pa	
m)	Specific power input (SPI)	0,047		(Wm ³ /h)	
n)	Control factor	Local demand control / 0,65			
o)	Internal, external leakage rate	N/A		%	
p)	Mix rate	N/A		%	
q)	Position of visual filter warning	N/A			
r)	Regulated supply and exhaust grill in the facade	www.fresh.se			
s)	Internet address	www.fresh.se			
t)	Airflow sensitivity	-59 @ +20 Pa +49 @ -20 Pa		%	
u)	Indoor and outdoor air tightness	100,5 @ +20 Pa 113,5 @ -20 Pa		m ³ /h	



Informationskrav ventilationsenheter för bostäder

Kommissionens förordning (EU) 1253/2014

a)	Lev.namn	Volution Sweden AB		Varumärke: Fresh	
b)	Modellbeteckning	197272 Intellivent 2.0		Vit	
c)	Specifik energianvändning (SEC)	Medel	-25,545	C	(kWh/m ² a)
d)	Deklarerad typ	RVU/UVU			
e)	Drivenhet	Steglös / 2			
f)	Värmeåtervinningssystem	N/A			
g)	Termisk verkningsgrad för värmeåtervinning	N/A		%	
h)	Maximalt luftflöde	116,1		(m ³ /h)	
i)	Tillförd effekt vid max flöde	5,4		W	
j)	Ljudeffektnivå	46,5		(dB(A))	
k)	Referensflöde	0,032		(m ³ /s)	
l)	Referenstryckskillnad	5		Pa	
m)	Specifik tillförd effekt (SPI)	0,047		(Wm ³ /h)	
n)	Styrfaktor och styrtyp	Lokal behovsstyrning / 0,65			
o)	Interna och externa läckfaktorer	N/A		%	
p)	Blandningsgrad icke-kanalanslutna dubbelriktade	N/A		%	
q)	Placering av filtervarning	N/A			
r)	Installationsinstruktioner för reglerade till/frånluftsgaller	www.fresh.se			
s)	Webbadress för isärtagning (gäller återvinningsbranschen)	www.fresh.se			
t)	Icke kanalanslutna enheter luftflödets känslighet för tryckvariationer	-59 @ +20 Pa +49 @ -20 Pa		%	
u)	Icke kanalanslutna enheter lufttäthet inom/utomhus	100,5 @ +20 Pa 113,5 @ -20 Pa		m ³ /h	