

Fresh

Väggventil F100 dB

Art. Nr 875121

- Bullerdämpande
- Enkel manövrering
- Kondensskydd

Ljudreducerande ventil för väggmontage, avsedd för kontinuerlig ventilation av bostäder. Perfekt i bullriga miljöer.

Teknisk data

Kanal dimension nominal \varnothing (mm)	100
Kanal Längd	400
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Etim kod	EC011497



Beskrivning

Ljudreducerande ventil för väggmontage, avsedd för kontinuerlig ventilation av bostäder.

Ventilen består av invändig del med täckplatta #210, ljudreducerande rör (D102/143, L:400 mm) samt ytterväggsgaller #140 med täckplatta #165.

Den invändiga ventildelen levereras med standardfilter (damm/insekt) samt en frontkåpa med kondensskydd. Frontkåpan regleras med ett monterat snöre (öppet och

stängt läge). Grundflöde ställs in genom att justera ut kåpan från stängt läge.

Det ljudreducerande röret är enkelt att kapa till önskad längd med en vanlig kniv.

För att säkerställa god luftkvalité och bibehållt luftflöde bör filtret rengöras/bytas 1-2 ggr/år. Standardfiltret är tvättbart, använd mild tvållösning. Pollen och miljöfilter byts mot nytt (tillbehör).