



## Information requirements residential ventilation unit

Commision delegated regulation (EU) 1253/2014

a)	Suppliers name	Volution Sweden AB		Brand name: Fresh	
b)	Suppliers model identifier	197402 Intellivent Sky			
c)	Specific energy consumption (SEC)	Average	-25,618	C	(kWh/m <sup>2</sup> a)
d)	Typology	RVU/UVU			
e)	Type of drive installed	Variable / 2			
f)	Type of heat recovery system	N/A			
g)	Thermal efficiency of heat recovery	N/A		%	
h)	Maximum flow rate	140		(m <sup>3</sup> /h)	
i)	Electric power input	5		W	
j)	Sound power level	58		LWA (dB(A))	
k)	Reference flow rate	0,033		(m <sup>3</sup> /s)	
l)	Reference pressure difference	5		Pa	
m)	Specific power input (SPI)	0,042		(Wm <sup>3</sup> /h)	
n)	Control factor	Local demand control / 0,65			
o)	Internal, external leakage rate	N/A		%	
p)	Mix rate	N/A		%	
q)	Position of visual filter warning	N/A			
r)	Regulated supply and exhaust grill in the facade	<a href="http://www.fresh.se">www.fresh.se</a>			
s)	Internet address	<a href="http://www.fresh.se">www.fresh.se</a>			
t)	Airflow sensitivity	-45 @ +20 Pa +44 @ -20 Pa		%	
u)	Indoor and outdoor air tightness	103,4 @ +20 Pa 119,6 @ -20 Pa		m <sup>3</sup> /h	



## Informationskrav ventilationsenheter för bostäder

Kommissionens förordning (EU) 1253/2014

a)	Lev.namn	Volution Sweden AB		Varumärke: Fresh	
b)	Modellbeteckning	197402 Intellivent Sky			
c)	Specifik energianvändning (SEC)	Medel	-25,618	C	(kWh/m <sup>2</sup> a)
d)	Deklarerad typ	RVU/UVU			
e)	Drivenhet	Variable / 2			
f)	Värmeåtervinningssystem	N/A			
g)	Termisk verkningsgrad för värmeåtervinning	N/A		%	
h)	Maximalt luftflöde	140		(m <sup>3</sup> /h)	
i)	Tillförd effekt vid max flöde	5		W	
j)	Ljudeffektnivå	58		LWA (dB(A))	
k)	Referensflöde	0,033		(m <sup>3</sup> /s)	
l)	Referenstryckskillnad	5		Pa	
m)	Specifik tillförd effekt (SPI)	0,042		(Wm <sup>3</sup> /h)	
n)	Styrfaktor och styrtyp	Local demand control / 0,65			
o)	Interna och externa läckfaktorer	N/A		%	
p)	Blandningsgrad icke-kanalanslutna dubbelriktade	N/A		%	
q)	Placering av filtervarning	N/A			
r)	Installationsinstruktioner för reglerade till/frånluftsgaller	<a href="http://www.fresh.se">www.fresh.se</a>			
s)	Webbadress för isärtagning (gäller återvinningsbranschen)	<a href="http://www.fresh.se">www.fresh.se</a>			
t)	Icke kanalanslutna enheter luftflödets känslighet för tryckvariationer	-45 @ +20 Pa +44 @ -20 Pa		%	
u)	Icke kanalanslutna enheter lufttäthet inom/utomhus	103,4 @ +20 Pa 119,6 @ -20 Pa		m <sup>3</sup> /h	