

# Fresh

## Väggventil TL-F dB D98

Art. Nr 639840

- Steglöst inställbar
- Kondensskyddande konstruktion
- Spridningsbild för golvvärme
- Inbyggt grundflöde
- Flera filteralternativ



**Ljudreducerande ventil för väggmontage, avsedd för kontinuerlig ventilation av bostäder. Perfekt i bullriga miljöer.**

### Teknisk data

Kanal dimension nominal $\varnothing$ (mm)	100
Kanal Längd	400
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Etim kod	EC011497

## Beskrivning

Ljudreducerande väggventil med en mycket komfortabel spridningsbild framtagen för golvvärme.

TL-F dB D98 komplett består av invändig del med stös D98x30 mm och täckplatta #180 mm, ljudreducerande rör (D102/143, L:400 mm) samt ytterväggsgaller #150 med stös D98x30 och täckplatta #180 mm.

Ventilen har en kondensskyddande utformning och standardfilter (damm/insekt).

Luftmängden regleras med ett steglöst precisionsspjäll som manövreras av ett skjutreglage dolt under kåpan.

Det ljudreducerande röret är lätt att kapa till önskad längd

med en vanlig kniv.

Spridningsbilden är noggrant utvecklad för att passa till golvvärmesystem, ventilen släpper luften uppåt och åt sidorna. Inblandning av rumsluft är mycket effektiv, redan någon decimeter från ventilen har starkt nedkyld luft fått behaglig temperatur.

För att säkerställa god luftkvalité och bibehållt flöde bör filtret rengöras/bytas 1-2 ggr/år. Standardfiltret är tvättbart, använd mild tvållösning. Pollen och miljöfilter byts mot nytt (tillbehör).

## Tillbehör



**Filter TL-F/P,  
D-800 och D-  
1200 standard  
3-pack**

Art. Nr 183293



**Filter TL-F/P  
pollen 3-pack**

Art. Nr 183294



**Stormkåpa  
T#170 D98  
olackad  
aluzink**

Art. Nr 663036



**Filterkopp TL-  
F kompl.**

Art. Nr 193278

Art. Nr  833264